




TA Plus چسب کاشی مخصوص انواع کاشی و سرامیک

چسب کاشی پودری TA Plus با کارایی بالا مناسب جهت نصب انواع کاشی و سرامیک معمولی می‌باشد. از این چسب کاشی می‌توان در محیط‌های داخلی و خارجی و مکان‌های با تردد زیاد، بر روی دیوارو یا کف استفاده کرد. جهت آماده‌سازی این چسب تنها کافیست آن را به نسبت معین با آب مخلوط کنید تا ملات مناسب با کارایی بسیار بالا به دست آید.



ویژگی‌ها

۵ - ۲۵ درجه سانتی‌گراد	دمای مناسب محیط جهت اجرا
۲-۵ میلی‌متر	ضخامت قابل اجرا
۷/۵ لیتر آب برای ۲۵ کیلوگرم پودر	نسبت آب به پودر چسب کاشی
۱۸۰ دقیقه	مدت زمان کار پذیری
دیوار حدود ۲۴ ساعت و کف حدود ۴۸ ساعت	زمان بند کاشی
۲۵ کیلوگرم	وزن هر کیسه
شانه ۱/۷kg : 4mm شانه ۲/5kg : 6mm شانه 3/2kg : 8mm	میزان مصرف در متر مربع
$\leq 0/5$ نیوتن بر میلی‌متر مربع	مقاومت چسبندگی کششی اولیه
۱۲ ماه در شرایط استاندارد	بهترین زمان مصرف





مزایا

- کاربرد بسیار آسان
- قابل استفاده بر روی تمامی سطوح رایج در ساختمان از جمله بلوک‌های سیمانی و AAC، دیوارهای بتنی، سطوح گچکاری شده، کف‌های سیمانی و پنل‌های گچی (با استفاده از پرایمر مناسب)
- کاهش بار مرده ساختمان
- افزایش فضای مفید ساختمان
- اجرای سریع کاشیکاری

نکات اجرایی

- به ملات آماده شده که شروع به سفت شدن کرده است، آب اضافه نکنید.
- هیچ‌گونه مواد و مصالحی (آهک، ماسه، سیمان، گچ و...) به ملات آماده شده اضافه نکنید.
- ملات را با مالۀ دندان‌دار (مناسب با سایز کاشی) بر روی سطح اجرا نمایید.
- در مصارف سطوح خارجی ساختمان، پشت کاشی باید به ملات آغشته گردد.



تلفن مهندسی فروش: ۸۸۲۰۷۹۲۹

www.kplusi.ir

GERMAN 
Technology